



Clean Profi 1.2

Uuden sukupolven pölynimuri



Clean Profi 1.2

Toimitukseen sisältyy lattiasuulakkeen lisäksi kaluste- ja rakosuulake sekä pyöreä harjasuulake.

Matala melutaso

Matalan melutason ansiosta imuria voidaan käyttää kaikissa ympäristöissä. Kaksinopeuksisen moottorin ansiosta melutasoa voidaan laskea vielä ensisestään.

Hepa-suodatin vakiovarusteena

Imuri on varustettu helposti putsattavalla ja vaihdettavalla Hepa-suodattimella.

Suojaa huonekaluja

Imurin ympäri kiertävä kumilista suojaa huonekaluja ja sisustusta vaurioilta.

Edistyksellinen johtokela

Virtajohto voidaan kelata koneen päällä olevalle helppokäyttöiselle johtokelalle.

Reilunkokoiset käyttökytkimet

Virta- ja moottorin nopeudenvalintakytkin ovat hyvin käsillä ja helpottavat imurin käyttöä.

Allergiaturvallinen teleskooppivarsi

Teleskooppivarsi on muovipäällysteinen allergisten reaktioiden estämiseksi.

Suulakkeiden säilytys

Toimitukseen sisältyvät suulakkeet on helppo säilyttää pitimissään.

Teleskooppiputken kiinnitys imuriin

Imurissa on kiinnike teleskooppiputkelle suulakkeineen säilytyksen ja kuljetuksen helpottamiseksi.

Yksinkertainen, käytännöllinen ja kestävä!



Clean Profi 1.2

Clean Profi 1.2:n tekniset tiedot		
Imuteho	kPa	29
Suurin teho	W	1400
Imuletkun pituus	m	2,5
Pölypussin tilavuus	liitra	10
Virtajohdon pituus	m	15
Paino	kg	6,2



Ympäristöystävällinen alusta alkaen!

Ympäristön ja ilmaston suojelu on osa kaikkea toimintaamme. Siksi huomioimme ympäristöasiat tarkasti jo tuotannosta alkaen.

Aina lähellä sinua!

Myynti- ja huoltoverkostomme kattaa koko maan, jotta voimme täyttää asiakaidemme tarpeet parhaalla tavalla.

Osto, vuokraus, leasing, huoltosopimus.

Tarjoamme kaikenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Ota yhteys meihin, suunnitellaan parhaan ratkaisun juuri sinulle.

Olemme aina paikalla sinua varten!

Suuri varaosa- ja tarvikevarastomme mahdollistaa nopeat varaosatoimitukset.

Markkinointi ja myynti Pohjoismaissa



OY Hako Ground & Garden AB
Sienitie 50
00760 Helsinki
Puh: 09-87 007 33
www.hako.fi