

## KRAFTEN HOS LITIUMJONER.

Hypercell®-litiumjontekniken som driver Workman GTX Lithium är byggd för timmar av tillförlitlig prestanda. GTX Lithium erbjuder stor lastkapacitet, så att den kan hantera stora jobb. Den är nästan 181,4 kg lättare än traditionella Workman GTX-modeller, vilket ger dig ökad produktivitet med minskad belastning på gräsmattan. Litiumjonpaketen är underhållsfria och har lång livslängd, så maskinen är alltid redo att börja arbeta.



[toro.com/gtx](https://toro.com/gtx)

## FUNKTIONER

### Drivning

- Ett förbättrat förhållande mellan effekt och vikt ger den kapacitet och produktivitet du behöver för att göra mer, varje dag!

### Lastkapacitet

- TX Lithium-lon väger 363,8 kg och erbjuder stor lastkapacitet.

### Underhållsfri

- Litiumjonbatteripaketet kräver inget underhåll, vilket gör att du kan ägna mindre tid åt att kontrollera batterierna och mer tid åt att få dina uppgifter gjorda.

### Längre batterilivslängd

- Litiumjonbatteripaketet ger dig kraft under långa dagar och kortare laddningstid för korta nätter.

### Inbyggd laddare

- Du behöver inte hålla koll på laddaren, den är inbyggd och redo att anslutas till alla vanliga eluttag när och var som helst.

### Lägre vikt

- GTX Lithium är 26 % lättare än ett traditionellt elfordon och erbjuder 7,6 cm markfrigång, vilket gör den smidig samtidigt som den har gott om kraft för att räcka hela dagen.

### Välj din kraft

- Möjlighet att lägga till ytterligare ett batteri för dig som vill ha mer kraft under de mest krävande jobben hela dagen.

WORKMAN GTX (LITIJONBATTERI) 07433LT/07433TC	
<b>DRIVSYSTEM</b>	Litiumjonbatterier med integrerat batterihanteringssystem (BMS).
<b>ENERGIKAPACITET</b>	4,32 kWh standard, 6,48 kWh tillval. 55 V nominell; Max 63 V
<b>ELEKTRISK MOTOR</b>	Borstlös AC-asynkronmotor med högt vridmoment och 5,0 kW (6,7 hk) kontinuerlig effekt.
<b>STYRNING</b>	Manuellt kuggstångsstyrssystem med ergonomiskt placerad rattstång. Ratt med 2,75 varv mellan fulla utslag, 35 cm i diameter.
<b>SVÄNGRADIE</b>	Yttre svängradie: 6,3 m, inre svängradie: 153 cm.
<b>BROMSAR</b>	Hydrauliska skivbromsar på fram- och bakhjulen.
<b>FJÄDRING</b>	Fram: Modifierad MacPherson-stag. Bak: Rörlig pendelarm. Justerbar coiloverfjädring på alla fyra hjulen.
<b>UPPHÄNGNING, FJÄDRING</b>	Framre upphängning, fjädring: 3,5 tum Bakre upphängning, fjädring: 4 tum.
<b>HASTIGHET</b>	25,6 km/h, reglerbar.
<b>VÄXELLÅDA</b>	11,47:1 framåt, 14,35:1 bakåt.
<b>MARKFRIGÅNG</b>	Fram: 30,4 cm, bak: 17,8 cm.
<b>DÄCK</b>	22 x 9.50-12, 4 lager. Eller omväxlande 4 lager/6 lager.
<b>HJUL</b>	Aluminium på 30,5 cm.
<b>STYRENHET</b>	Max 375 A med regenerativ motorbromsning, ivägrollningsskydd, termisk avstängning, tätad/vattentät, statuslampa och tre effektlägen.
<b>LADDARE</b>	Inbyggd högeffektiv smart laddare på 900 W. • AC-ingångsspänning: 100-240 V AC • AC-inmatningsfrekvens: 50/60 Hz • Maximal AC-inström: 10 A
<b>INSTRUMENT/INSTRUMENTBRÄDA</b>	Timmätare, batterinivåmätare, USB-strömuttag, belysningskontakt, tändningslås med på- och avslagning och parkeringsbromsspak. Två mugghållare, radiohållare, tre förvaringsutrymmen i instrumentpanelen, hastighetsmätare, växelvissare, uppskattad laddningstid och diagnostik-/felkoder.
<b>START</b>	Pedalstart.
<b>MÅTT</b>	<b>Fordonskonfiguration</b> 2-sits med flak (GTX Lifted) <b>Bredd</b> 119,3 cm <b>Längd</b> 302 cm <b>Höjd:</b> 135 cm <b>Hjulbas</b> 197 cm
<b>HYTTMÅTT, INSTALLERAD</b>	<b>Höjd:</b> 208 cm <b>Bredd:</b> 142 cm
<b>SOLTAKETS MÅTT, INSTALLERAT</b>	<b>Höjd:</b> 199 cm <b>Bredd:</b> 138 cm
<b>VIKT</b>	<b>Fordonskonfiguration:</b> 2-sits med lastflak i plast <b>Vikt:</b> 445 kg
<b>LASTFLAK</b>	<b>Bredd:</b> 97,8 cm <b>Längd:</b> 101,6 cm <b>Höjd:</b> 27,9 cm <b>Kapacitet:</b> 363 kg
<b>FORDONSKAPACITET</b>	2-sits med flak 544 kg
<b>BOGSETERINGSKAPACITET</b>	680 kg klass 1. 1,25 tum standardmottagare.
<b>EXTRA TILLBEHÖR</b>	Soltak, fast och fällbar vindruta, förvaringslåda, fäste för soptunnor, flakhyllor, elektrisk flaktipp, borstskydd, 12 V-uttag, bromsljus/bakljus/signallampor, certifierad förarhytt med vältskydd, backningslarmsats, parkeringsbromslarmsats, vältskydd med två stolpar, bur för golfbana och vindruta i glas.
<b>GARANTI</b>	Två års eller 1 500 timmars garanti. Mer information finns i bruksanvisningen. Batterigaranti: Fem år. Obegränsade timmar.

\* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 9/23

2

Workman GTX tillverkas i Windom, MN ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, USA.  
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2023 The Toro Company.  
Med ensamrätt.  
23-208-SV



facebook.com  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.