

EN VÄSENTLIG CYLINDERTRIMKLIPPARE FÖR GOLFBANAN.

När du behöver en cylindertrimklippare vars mångsidighet, prestanda och klippresultat saknar motstycke är Toro® Reelmaster® 3100-D det självklara valet. Med Sidewinder®-tekniken blev Toro först med att kunna flytta klippenheterna från sida till sida i farten och därmed täcka gräsytor som andra gräsklippare inte kommer åt. Den är perfekt för utmanande och svåra områden, till exempel runt greener och bunkrar där det är ytterst viktigt att klippa med precision. Lägg till en Triplex-chassi-konfiguration samt Toros exklusiva EdgeSeries™-klippenheter så får du en exceptionellt högpresterande och mycket lättmanövrerad cylindertrimklippare som regelbundet levererar ett överlägset klippresultat, dag efter dag.



toro.com/reelmaster

EdgeSeries™ Reels

FUNKTIONER

Produktivitet

- Triplex-chassi-designen är mycket lättmanövrerad för snabba vändningar i slutet av körsträckan. Med en klippbredd 183 eller 216 cm i kombination med en klippastighet på upp till 10 km/h är Reelmaster 3100-D både snabb och effektiv.

Överlägsen drivning

- Trehjuldriftsystemet Series/Parallel driver ständigt minst två hjul. Resultatet är en imponerande drivkraft när det är kuperat och vått samt minimal hjulslirning, vilket också skonar gräset.

Effektivitet

- Reelmaster-modellen drivs av en bränsleeffektiv Kubota®-dieselmotor på 16 kW (21,5 hk) och ger ordentligt med kraft för krävande klippförhållanden, även när du använder groomers, roterande borstar till bakre rullar och vertikalskärning.

Enkelhet

- Reelmaster 3100-D använder samma konstruktionsplattform som andra Toro-gräsklippare, vilket kan öka förarnas och teknikernas effektivitet.

Utförande med låg vikt

- Med det lätta och balanserade chassit undviker du onödig vikt på ditt känsliga gräs – en perfekt kombination.

Fantastisk klippkvalitet

- Klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) – Toros exklusiva EdgeSeries™-cylindrar ger en konsekvent och hög klippkvalitet och överlägset klippresultat, samtidigt som behovet av underhåll minskar tack vare förbättrat bevarande av cylinderkniven.

| | REELMASTER 3100-D, MODELL 03170 | REELMASTER 3100-D, MODELL 03171 med SIDEWINDER® |
|---------------------------------|---|---|
| MOTOR | Vätskekyld och 3-cylindrig Kubota®-dieselmotor på 16 kW (21,5 hk) netto vid 2 500 varv/min. Hög tomgång: 2 600 varv/min, låg tomgång: 1 400 varv/min (+/- 50 varv/min). 1 123 cm ³ slagvolym. Uppfyller Tier 4 och Stage 5. Trycksatt smörjsystem med kapacitet på 3,3 liter. Slitstark luftrenare med radialtätning. Bränsle-/vattenseparator med synlig skål. | |
| KONFIGURATION | Bakmonterad motor, förarplats fram. Bakmonterad kylare. ROPS med två stolpar samt sätesbälte som standard. | |
| BRÄNSLEKAPACITET | 28 liter. Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel). | |
| DRIVNING | Hydraulisk serie-/paralleldrivningskrets ger kontinuerlig 3-hjulsdrift vid klippning och transport. Hydrostatisk hjuldrivning ger steglöst reglerbar hastighet både framåt och bakåt. Hydraulsystemets kapacitet är 23 liter. | |
| HASTIGHET | Klippning: 0–10 km/h. Transport: 0–14 km/h. Bakåt: 0–6 km/h. | |
| REGLAGE | Pedaler för reglering av framåt- och bakåtdrift, klipp-/transportspak, handaktiverad parkeringsbroms, nyckelbrytare, lås till den ställbara ratten, kraftuttagsbrytare, gasreglage, styrspek för höjning och sänkning av klippenheterna (samt för att flytta klippenheterna från sida till sida på modeller utrustade med Sidewinder), transportlås för klippenheterna, styrreglage för cylinderhastighet och slipning. | |
| MÄTARE | Timmätare, bränslemätare, mätarsamling med indikatorlampor för förvärmning och laddning samt varningslampor för låg motoroljetryck och hög kylvätsketemperatur (säkerhetsavstängning vid hög temperatur). | |
| EL- OCH SÄKERHETSSYSTEM | 12 V, 585 A för kallstart vid -18 °C, 40 A med regulator/likriktare. Säkerhetsbrytare för gaspedal, förarnärvaro i sätet, kraftuttagsinkoppling och -urkoppling samt klippenhetskippning och -transport. | |
| DÄCK | Fram: 20 x 12-10, gräsdäck med fyra lager Bak: 20 x 10-10, 4-lagers gräsdäck. | |
| RAM | Format stål, svetsat stål och stålrör. | |
| BROMSAR | Hydrostatisk fotbroms, handmanövrerad parkeringsbroms. | |
| STYRNING | Servostyrning med ställbar ratt. | |
| TOTALMÅTT | Bandbredd: 140 cm Total höjd: 193 cm med vältskydd Hjulbas: 142 cm Transportbredd: 203 cm med 183 cm klippbredd, 234 cm med 216 cm klippbredd Total längd: 248 cm | |
| VIKT | Ungefärlig vikt med klippenheter på 69 cm: 844 kg. | Ungefärlig vikt med klippenheter på 69 cm: 885 kg. |
| KLIPPENHETSKONFIGURATION | Klippenheter i fast läge. | Förarstyrda, flyttbara klippenheter som rör sig ± 30 cm åt vänster eller höger från mitten. Totalt 61 cm steglös justering. |
| KLIPPENHETSFÖRSKJUTNING | 7,6 cm med 183 cm klippbredd. 25 cm med 216 cm klippbredd. | Maximalt 38 cm med 183 cm klippbredd. Maximalt 56 cm med 216 cm klippbredd. |
| CERTIFIERING | Produkten uppfyller specifikationerna från American National Standards Institute (ANSI B71-4-2017) och EU:s specifikationer (CE-certifiering). EN ISO 5395. | |
| GARANTI | Två års garanti, se bruksanvisningen för mer information. | |

| | KLIPPENHETER PÅ 69 cm (03189, 03190)/KLIPPENHETER PÅ 81 cm (03191) | |
|---|---|--|
| TYP | Tre hydrauldrivna och balanserade cylindrar med 17,8 cm i diameter. Klippenheterna är utbytbara och kan placeras vilka som helst i de tre positionerna. | |
| CYLINDERKNIVSALTERNATIV | Cylindrar med 8 respektive 11 knivar finns tillgängliga för klippenhet på 69 cm. Cylindrar med 8 knivar finns tillgängliga för 81 cm-klippenheten. | |
| KLIPPHÖJDSINTERVALL | 8 knivar: 13–51 mm, 11 knivar: 6–19 mm i flytande läge, 8 knivar: 32–51 mm i fast läge. | |
| KLIPPBREDD | Klippbredd på 183 cm eller 216 cm beroende på vald klippenhet. | |
| KLIPPFREKVENNS/SLIPNING | Manuellt styrd och variabel cylinderhastighet för justering av klippfrekvensen. Inbyggd standardslipning. | |
| JUSTERING AV UNDERKNIVSCYLINDERN | DPA-justering (Dual Point Adjustment) av understålet mot cylindern. | |
| RULLAR | Hel rulle som standard på klippenhetens bakre del och Wiehle-framrulle i plast. | |

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.

Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



| TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 115-4754 | myTurf® trådlös timmätarenhet |
| 30629 | Premiumsäte |
| 127-2796 | Mjukt däck (endast fram) |
| 03614 | Golfbollsskydd |
| 31696 | LED-lampsats |

| SOLSKÄRM FÖR DRIVENHETEN | |
|--------------------------|----------------------------|
| 30669 | Universalsolskärm – vit |
| 30671 | Universalsolskärm – röd |
| 30358 | Bimini-duksoltak |
| 03248 | Omkopplarpanel |
| 03247 | Kylfläkt för förare |
| 140-1554 | Arbetslampor |
| 138-2699 | Varningslampa |
| 138-2993 | Kablage |
| 136-3315 | Hjulviktsats som erfordras |

| KLIPPENHETSALTERNATIV | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 03189 | 69 cm DPA-klippenhet med 8 knivar |
| 03190 | 69 cm DPA-klippenhet med 11 knivar |
| 03191 | DPA-klippenhet på 81 cm med 8 knivar |
| 03203 | Vertikalklippare på 69 cm |

| TILLBEHÖR TILL DPA-KLIPPENHET PÅ 69 CM | |
|--|--|
| 03240 | Universalttrimmare |
| 03778 | Kassett för groomer på 69 cm |
| 03242 | Universalborstsats till bakre rulle på 69 cm |
| 03243 | Bakre rullborstsats |
| 132-7125 | Borstsats |
| 03185 | Gräskorgssats |
| 114-9368 | Skrapsats till bakre rulle |
| 114-9372-03 | Wiehle-rullskrapa |
| 114-9376 | Kam-/skrapsats |
| 119-0630 | Avsmalnande rulle |
| 114-9381-03 | Avsmalnande rullskrapa |
| 137-6121 | Helfrontsrulle |
| 114-9386-03 | Skrapa till helfrontsrulle |
| 119-4286 | Bakre rullenhet, kort |
| 140-5514 | Slitstark borste för hög klipphöjd |

| TILLBEHÖR TILL DPA-KLIPPENHET PÅ 81 CM | |
|--|------------------------------------|
| 03246 | Bakre rullborstsats |
| 133-0193 | Servicecylinder med 5 knivar |
| 114-9369 | Skrapsats till bakre rulle |
| 114-9373-03 | Wiehle-rullskrapa |
| 114-9377 | Kam-/skrapsats |
| 140-5513 | Slitstark borste för hög klipphöjd |
| 137-6127 | Helfrontsrulle |
| 114-9387-03 | Skrapa till helfrontsrulle |
| 119-0640 | Avsmalnande rulle |
| 114-9382-03 | Avsmalnande rullskrapa |
| 119-4288 | Bakre rullenhet, kort |

| UNDERSTÅL | |
|-----------|----------------------------------|
| 114-9388 | Standard (69 cm) (03189, 03190) |
| 114-9390 | Kraftfull modell (69 cm) (03192) |
| 120-1641 | Förlängd låg klipphöjd (69 cm) |
| 112-8910 | EdgeMax™ (69 cm) |
| 114-9389 | Standard (81 cm) (03191) |
| 114-9391 | Kraftfull modell (81 cm) |
| 120-1642 | Förlängd låg klipphöjd (81 cm) |

| KLIPPENHETSALTERNATIV (69 cm/81 cm) | |
|-------------------------------------|--|
| 03244 | Motviktssats |
| 119-0649 | Trimmare/slitstark flänssats (sex per rulle) |
| 119-0635 | Tipprullssats RM3100 |
| 98-1852 | Mätstång |
| 04399 | Gräspegel |
| 136-3635 | Gräspegel för hög klipphöjd |

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 9/23

3

Reelmaster 3100-D tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA, som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2023 The Toro Company.
Med ensamrätt.
23-232-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.