

YLIVERTAINEN PUTTAUS EDELLYTTÄÄ YLIVERTAISTA LEIKKUUTA.

Uudet Toro Flex -sarjan ruohonleikkurit luovat uuden standardin korkeatasoisille viheriöille, joita huippuluokan kentät edellyttävät. Greensmaster Flex 1018- ja 1021 -malleissa on 45,7 cm:n tai 53,3 cm:n leikkuuleveys ja patentoitu Flex-jousitus. Näin leikkuyksikkö pystyy helposti myötäilemään viheriön pinnan muotoja ja tarjoamaan yliverntaisen leikkuulaadun. Molemmissa malleissa on uudet innovatiiviset ohjaimet ja rakenteellisia ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjä ja kone toimivat saumattomasti yhdessä. Näin saadaan eliminoitua käyttäjän aiheuttamat virheet leikkujäljen yhdenmukaisuuteen. Uusissa Greensmaster-malleissa on teleskooppinen silmukkakahva, joka mukautuu muutamassa sekunnissa käyttäjän kokoon sopivaksi. Tämä lisää käyttömukavuutta ja vähentää väsymystä sekä varmistaa yhdenmukaisen, virheettömän leikkujäljen. Yksiköiden suunnittelutavoitteisiin kuuluivat alhainen kunnossapitotarve sekä pitkä ja tuottava käyttöikä, jotka tarjoavat säästöjä työ- ja käyttökustannuksissa.



EdgeSeries™ Reels

toro.com

O M I N A I S U U D E T

Yleiset ominaisuudet:

- Raskaaseen käyttöön tarkoitettu 2,6 kW:n (3,5 hv:n) Honda®-moottori takaa optimaalisen tehon
- Patentoitu Flex-jousitus ja testattu DPA-leikkuyksikkötekniikka
- Useita helposti säädettäviä leikkuunopeusasetuksia
- Teleskooppinen silmukkakahva, jossa yhdistetty veto- ja turvasanka
- Vetosangan avulla voidaan hidastaa tai pysähtyä kokonaan tiukoissa käännöksissä vapauttamatta vetoa
- Kumikiinnikkeinen kahva vähentää kävelyn aiheuttamaa heilahtelua ja parantaa leikkujäljen yhdenmukaisuutta
- Ei rasvaustarvetta ja modulaarinen rakenne; alhaisemmat huollon työkustannukset
- Leikkuyksikkövaihtoehdot (11- ja 14-lehtinen) eri leikkukorkeuksille
- Erinomainen tasapaino tarjoaa yliverntaisen ohjattavuuden ja helpot käännökset
- Puristettava käsikäyttöinen käyttö-/seisontajarru parantaa hallintaa
- Vetopyörän vapautusvipu helpottaa koneen siirtämistä sammutettuna
- Leikkuyksikön irrotus ilman työkaluja

Greensmaster 1018:

- 45,7 cm:n leikkuuleveys
- Kapea leikkukaista kapeita raitoja varten ja yliverntainen maaston muotojen seuranta
- 11- tai 14-lehtiset kelat takaavat tasaisen ja yhdenmukaisen leikkajäljen, mikä tarjoaa huippuluokan vierivyyden pallolle

Greensmaster 1021:

- 53,3 cm:n leikkuuleveys
- Yliverntaista leikkuulaatua ja luotettavaa suorituskykyä
- 11- tai 14-lehtiset kelat takaavat erinomaisen suorituskyvyn kaikissa leikkuuolosuhteissa

	GREENSMATER FLEX 1018, MALLI 04850	GREENSMATER FLEX 1021, MALLI 04860
MOOTTORI	Honda GX120 – 2,6 kW (3,5 hv) / 3 600 kierr./min, bensiini, varustettu kiinteällä sytytyspuolalla.	
POLTTOAINETILAVUUS	2 litraa	
RUNKO	Täysin modulaarinen rakenne mahdollistaa nopean purkamisen kaikkien tärkeimpien komponenttien kunnossapitoa ja huoltoa varten.	
VETOTYYPPI	Täysi hammaspyörävaihteisto, integroitu tasauspöyrästä ja vetopöyrästä vapautus helpottavat liikuttamista kunnossapito- ja huoltoaikojen aikana. Vaihdettavat rumpuvetopöyrästäkotelot.	
VETORUMPU	Kartiomainen vetorumpu parantaa leikkuujälkeä.	
AJONOEUS	Leikkuunopeus: 3,2–5,6 km/h	Kuljetusnopeus: 8,5 km/h
KYTKIN	Ulkoisesti asennettu kaksipuolinen kuivalevykytkin, jota käytetään kaksitoimisella sangalla.	
JARRU	Käyttö/seisonta – hihnatyypinen	
LEIKKUUYSIKÖN KÄYTTÖ	Pikavaihde kaksinopeuksinen hammaspyörävaihteisto yhdistettynä positiiviseen käyttöihnaan – neljä vaihtoehtoista kelanopeuden ja leikkuun asetusta.	
LEIKKUUYSIKÖN KIINNITYS	Työkaluton leikkuuyksikön irrotus kunnossapitoa tai huoltoa varten tai leikkuuyksikön vaihtoon eri käyttötarkoituksia varten.	
LEIKKUUYSIKÖVAIHTOEHDOT	11-lehtinen leikkuuyksikkö	14-lehtinen leikkuuyksikkö
OHJAIMET	Moottoriin asennettu: narukäynnistin, rikastin, polttoaineen sulku. Kahvaan asennettu: käynnistys-/pysäytyskytkin, kaasuvipu, kaksitoiminen veto-/turvasanka, kelan kytkentävipu, käyttö-/seisontajarrun vipu, tuntilaskuri, valokytkin (lisävaruste).	
KAHVA	Silmukkakahva, jossa teleskooppinen säätö ja 12,7 cm:n säätövara, kumieristetty minimoimaan käyttäjän aiheuttamia virheitä ruohonleikkuun aikana.	
KULJETUSRENKAAT/TUKITELINE	Lisävaruste – kaksi pikairrotettavaa ilmarenasta (3,00 × 3,25-6). Tukiteline on vakiovaruste.	
LEIKKUULEVEYS	45,7 cm	53,3 cm
LEIKKUKORKEUSALUE	Vierhiöt: (välikkappaleen asento yksi) 1,5–6 mm Tiiaupaikat: (välikkappaleen asento kaksi) 3–12 mm Suuren leikkukorkeuden välineet: 9–25 mm	
PAINO	121 kg, 11-lehtinen leikkuuyksikkö, alumiininen Wiehle-rolla	125 kg, 11-lehtinen leikkuuyksikkö, alumiininen Wiehle-rolla
HUOLTOTARVE	Ei vaadi päivittäistä rasvausta.	
HYVÄKSYNNÄT	Suunniteltu sovellettavien ANSI- ja CE-määrittysten mukaisesti.	
TAKUU	Kahden vuoden rajoitettu takuu. Lisätietoja on käyttöoppaassa.	

GREENSMATER FLEX 1018 – LISÄVARUSTEET

LEIKKUUYSIKÖT JA KELAVAIHTOEHDOT	
04853	11-lehtinen Flex ES -leikkuuyksikkö
04854	14-lehtinen Flex ES -leikkuuyksikkö

TASAAJAVAIHTOEHDOT	
04648	Yleistasaajan käyttö
04801	Kaksoiskärkinen tasaajan terä ASM
04268	Tasaajan harja, pehmeä
04269	Tasaajan harja, jäykkä

KIINTEÄT TERÄT	
117-1530	EdgeMax™-mikroleikkuuterä
110-2300	Pidennetty mikroleikkuuterä
110-2301	Lowcut-terä
117-1532	EdgeMax™-turnausterä
139-4318	Lyhyt EdgeMax™-mikroleikkuuterä
139-4319	Lyhyt EdgeMax™-turnausterä
98-7260	Kiinteä turnausterä
98-7261	Kiinteä mikroleikkuuterä

KAAVIN-/HARJAVAIHTOEHDOT	
120-9615	Kapean Wiehle-rollan kaavinsarja
120-9621	Kapean Wiehle-rollan kaavin-/harjasarja
120-9616	Leveän Wiehle-rollan kaavinsarja
120-9622	Leveän Wiehle-rollan kaavin-/harjasarja
120-9617	Tasotusrollan kaavinsarja
120-9623	Tasotusrollan kaavin-/harjasarja

RULLAVAIHTOEHDOT	
04026	Kapea Wiehle-rolla ASM
140-3441	Leveä Wiehle-rolla ASM
04814	Täysi rulla ASM
140-9214	Pidennetty kapea Wiehle-rolla ASM
115-7361	Rullan jatkosarja

AJOYKSIKÖN LISÄVARUSTEET	
04135	LED-valosarja
04136	Työnnettävä harjasarja
04123	Renkaat
139-4342	Access-läppäyssarja
139-4369	Langaton tuntilaskuri

TYÖKALUT JA HUOLTOVAIHTOEHDOT	
04399	Turf Evaluator -työkalu
125-5610	Paperi – kela
125-5611	Välilevy, kela
94-9010	Leikkukorkeuden säätöpalkki
131-6828	Kulman osoitin
131-6829	Kiinnityskulman ilmaisin

GREENSMATER FLEX 1021 – LISÄVARUSTEET

LEIKKUUYSIKÖT JA KELAVAIHTOEHDOT	
04863	11-lehtinen Flex ES -leikkuuyksikkö
04864	14-lehtinen Flex ES -leikkuuyksikkö

TASAAJAVAIHTOEHDOT	
04648	Yleistasaajan käyttö
04802	Kaksoiskärkinen tasaajan terä ASM
04270	Tasaajan harja, pehmeä
04271	Tasaajan harja, jäykkä

KIINTEÄT TERÄT	
115-1880	EdgeMax™-mikroleikkuuterä
108-4303	Pidennetty mikroleikkuuterä
108-4302	Pidennetty turnausterä
115-1881	EdgeMax™-turnausterä
139-4320	Lyhyt EdgeMax™-mikroleikkuuterä
139-4321	Lyhyt EdgeMax™-turnausterä
63-8610	Väytälleikkuseen tarkoitettu kiinteä terä
93-4262	Kiinteä mikroleikkuuterä
93-4263	Kiinteä turnausterä
93-4264	Kiinteä matalaleikkuuterä
94-6392	Korkealleikkuseen tarkoitettu kiinteä terä

KAAPISEN VAIHTOEHDOT	
125-3503	Kapean Wiehle-rollan kaavinsarja
115-7377	Kapean Wiehle-rollan kaavin-/harjasarja
125-3504	Leveän Wiehle-rollan kaavinsarja
115-7378	Leveän Wiehle-rollan kaavin-/harjasarja
125-3505	Tasotusrollan kaavinsarja
115-7379	Tasotusrollan kaavin-/harjasarja

RULLAVAIHTOEHDOT	
04027	Kapea Wiehle-rolla ASM
04825	Leveä Wiehle-rolla ASM
04815	Täysi rulla ASM
04028	Paspalum-rolla ASM
04029	Pidennetty kapea Wiehle-rolla ASM
04249	Jaettu täysi rulla ASM
04250	Jaettu kapea Wiehle-rolla ASM
107-3510	Kapea Wiehle-rolla ASM – teräs
115-7361	Rullan jatkosarja

AJOYKSIKÖN LISÄVARUSTEET	
04135	LED-valosarja
04136	Työnnettävä harjasarja
04123	Renkaat
139-4342	Access-läppäyssarja
139-4369	Langaton tuntilaskuri

TYÖKALUT JA HUOLTOVAIHTOEHDOT	
04399	Turf Evaluator -työkalu
125-5610	Paperi – kela
125-5611	Välilevy, kela
94-9010	Leikkukorkeuden säätöpalkki
131-6828	Kulman osoitin
131-6829	Kiinnityskulman ilmaisin

*Tuotteiden ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta. Tässä esitteessä olevien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden käyttö, rakenne, vaadittavat lisälaitteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Lisätietoja saa paikalliselta Toro-jälleenmyyjältä.

Versio 1/20

Greensmaster Flex 1018 ja 1021 on valmistettu ISO 9002 -sertifioidussa tehtaassa Tomahissa (Wisconsin), Yhdysvalloissa.



toro.com

Maailmanlaajuinen pääkonttori
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Puhelin: +1 952 888 880

©2020 The Toro Company.
Kaikki oikeudet pidätetään.
20-205-FI



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.