

VARMA VALINTA KAIKILLE KENTILLE.

Kun tarvitaan monipuolista esikarheikkoleikkuria, jonka leikkuujälki on omaa luokkaansa, Toro® Reelmaster® 3100-D on itsestään selvä valinta. Se on ainoa Sidewinder®-tekniikalla varustettu kelaleikkuri, joka siirtää leikkuuyksiköitä sivusuunnassa leikkuun aikana ja ylittää näin alueille, joihin muut leikkurit eivät ulotu. Se soveltuu täydellisesti viheriöiden ja hiekkasteiden reunojen leikkuuseen, jossa tarkka kontrolli on erityisen tärkeää. Näiden ominaisuuksien, legendaaristen Toro-leikkuuyksiköiden ja kolmikelaisen rakenteen ansiosta 3100-D tuo käyttöösi markkinoiden parhaan trimmausleikkurin.



toro.com/reelmaster

EdgeSeries™ Reels

OMINAISUUDET

- 21,5 hv:n (16 kW:n) Kubota®-dieselmoottori
- Ainutlaatuinen Sidewinder®-leikkuujärjestelmä
- 183 cm:n tai 216 cm:n leikkuuleveys
- Series/Parallel™-3-pyöräveto

	REELMASTER 3100-D, MALLI 03170	REELMASTER 3100-D, MALLI 03171, jossa SIDEWINDER-leikkuuyksikkö®
MOOTTORI	Nestejäähdytteinen, kolmisylinterinen Kubota®-dieselmoottori, 21,5 hv (16 kW) netto / 2 500 kierr./min. Korkea joutokäyntinopeus: 2 600 kierr./min, Alhainen joutokäyntinopeus: 1 400 kierr./min (+/-50 kierr./min). Iskutilavuus 1 123 cm³. Paineistettu voitelujärjestelmä: tilavuus 3,3 litraa. Säteistiivisteellä varustettu ilmanpuhdistin raskaaseen käyttöön. Polttoaineen/veden erotin, jossa näkyvä malja.	
KOKOONPANO	Taakse asennettu moottori, kuljettajan istuin edessä. Taakse asennettu jäädytyn. Kaksipylväinen ROPS-järjestelmä ja turvavyö vakiona.	
POLTTOAINETILAVUUS	28 litraa. Biodiesel-yhteensopiva B20:een asti (20 % biodieseliä ja 80 % maaöljypohjaista dieselipolttainetta).	
VETOTYYPPI	Series/Parallel-hydraulivetojärjestelmä mahdollistaa yhtäjaksoisen kolmipyrävedon leikkuun ja kuljetuksen aikana. Portaaton nopeussäätö eteen- ja taaksepäin hydrostaattisen vetopyörän ansiosta. Hydraulijärjestelmän tilavuus 23 litraa.	
AJONOPEUS	Leikkuu: 0–10 km/h; kuljetus: 0–14 km/h. Peruutus: 0–6 km/h. (0–6 km/h).	
OHJAIMET	Eteenpäin- ja taaksepäinajon polkimet, leikkuu-/kuljetusvipu, käsikäyttöinen seisontajarru, virtalukko ja -avain, ohjauspyörän kallistuksen lukitus, voimanulosoton kytkin, kaasu, hallintavipu leikkuuyksikön nostoon ja laskuun (Sidewinder-malleissa myös leikkuuyksiköiden sivuttaissiirtoon), leikkuuyksikön kuljetuslukitus, kelanopeuden ja läppäyksen säädin.	
MITTARIT	Tuntilaskuri, polttoainemittari, hehkutulpan ja latauksen merkivalolla varustettu yhdistelmämittari, moottorin alhaisen öljynpaineen ja jäähdytysnesteen ylikuumentumisen varoitusvalot (ylikuumentumisesta johtuva sammutus).	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ JA TURVAKYTKIMET	12 V, 585 A kylmäkäynnistyksessä (-18 °C), 40 A säätimen/tasasuuntaimen kanssa. Ajopoljin, käyttäjän pitokytkin istuimessa, voimanulosoton kytkentä ja vapautus, leikkuun ja kuljetuksen turvakytkimet leikkuuyksikköä varten.	
RENKAAT	Edessä: 20 × 12-10; 4-vyö, nurmirengas. Takana: 20 × 10-10; 4-vyö, nurmirengas.	
RUNKO	Muotoiltua ja hitsattua terästä sekä teräsputkea.	
JARRUT	Hydrostaattinen käyttöjarru, käsikäyttöinen seisontajarru.	
OHJAUS	Ohjaustehostin ja ohjauspyörän kallistus.	
KOKONAISMITAT	Pyöräväli: 140 cm Akseliväli: 142 cm Kokonaispituus: 236 cm	Kokonaiskorkeus: 180 cm ROPS:n kanssa Kuljetusleveys: 203 cm leikkuuleveydessä 183 cm 234 cm leikkuuleveydessä 216 cm Paino leikkuuyksiköiden kanssa noin: 844 kg
LEIKKUUYKSIKÖIDEN KOKOONPANO	Kiinteän asennon leikkuuyksiköt.	Käyttäjän säädettävissä oleva siirrettävien leikkuuyksiköiden liikerata ±30 cm keskeltä vasemmalle tai oikealle; säädettävyyttä yhteensä 61 cm.
LEIKKUUYKSIKÖIDEN SIIRTO	7,6 cm leikkuuleveydessä 183 cm. 25 cm leikkuuleveydessä 216 cm.	Enintään 38 cm leikkuuleveydessä 183 cm. Enintään 56 cm leikkuuleveydessä 216 cm.
HYVÄKSYNNÄT	Tämä tuote on American National Standards Instituten vaatimusten (ANSI B71-4 – 2012) ja Euroopan yhteisön määräysten mukainen (CE-sertifioitu). EN ISO 5395.	
TAKUU	Kahden vuoden rajoitettu takuu. Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta.	

	68,6 CM:N LEIKKUUYKSIKÖT (03188, 03189, 03190) / 81,3 CM:N LEIKKUUYKSIKÖT (03191)
TYYPPI	Kolme hydraulikäyttöistä, tasapainotettua rullaa, halkaisija 17,8 cm. Leikkuuyksiköt keskenään vaihdettavissa kaikkiin kolmeen asentoon.
KELATERÄVAIHTOEHDOT	5-, 8- ja 11-lehtiset kelat saatavana 68,6 cm:n leikkuuyksikköön. 8-lehtiset kelat saatavana 81,3 cm:n leikkuuyksikköön.
LEIKKUKORKEUSALUE	Vakioleikkuukorkeusalue 0,63–5,1 cm kelluvassa asennossa, 3,8–6,4 cm kiinteässä asennossa.
LEIKKULEVEYS	183 cm:n tai 216 cm:n leikkuuleveys leikkuuyksikön mukaan.
LEIKKUUTAAJUUS/LÄPPÄYS	Manuaalisesti ja portaattomasti säädettävä kelanopeus leikkuutaajuuden valintaan. Sisäänrakennettu läppäys vakiona.
KIINTEÄN TERÄN KOHDISTUS KELAAN	Kaksipistesäädettävä DPA-järjestelmä kiinteän terän ja kelan säätöön.
RULLAT	Vakiona täysrulla leikkuuyksikön takaosassa ja muovinen Wiehle-rulla edessä.

*Tuotteiden ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta. Tässä esitteessä olevien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden käyttö, rakenne, vaadittavat lisälaitteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Saat lisätietoja kaikista takuista jälleenmyyjältä.



LEIKKUUYKSIKÖT	
03188	5-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö, 68,6 cm
03189	8-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö, 68,6 cm
03190	11-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö, 68,6 cm
03203	68,6 cm:n pystyleikkuuyksikkö
03191	8-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö, 81,3 cm

68,6 CM:N DPA-LEIKKUUYKSIKÖN LISÄVARUSTEET	
03240	Yleistasaaja
03778	68,6 cm – Tasaajan kasetti
03242	68,6 cm – RRB-yleissarja
03243	Takarullaharjasarja
03244	Takapainosarja
132-7125	Harjasarja
03185	Ruohonkeräinsarja
114-9368	Takarullan kaavinsarja
114-9372-03	Wiehle-rullan kaavin
114-9376	Kampa-/kaavinsarja
119-0630	Piennarrullasto
114-9381-03	Piennarrullan kaavin
114-9383	Täysi eturulla
114-9386-03	Täyden eturullan kaavin
119-4286	Lyhyt takarullasto
115-0838	Suuren leikkuukorkeuden harja
119-0646-03	Kiinteä levy (2 kpl / leikkuuyksikkö)
119-0649	Trim-/HD-olakesarja (6 kpl rullaa kohden)
119-0635	RM3100 Kipin rullasarja
98-1852	Mittapalkki

AJOYKSIKÖN LISÄVARUSTEET	
30358	Bimini Canvas -aurinkosuoja
115-4754	Langaton myTurf®-tuntilaskurikokoonpano
03614	Golfpallosuojus

AJOYKSIKÖN HÄIKÄISYSUOJA	
30669	Yleiskäyttöinen häikäisysuoja – valkoinen
30671	Yleiskäyttöinen häikäisysuoja – punainen
03248	Kytkinpaneeli
03247	Käyttäjän jäähdytystuuletin
138-2700	Työvalot
138-2699	Kattovilkku
138-2993	Johdinsarja
136-3315	Vaadittu rengaspainosarja

81 CM:N DPA-LEIKKUUYKSIKÖN LISÄVARUSTEET	
03246	Takarullaharjasarja
03244	Takapainosarja
133-0193	5-lehtinen huoltokela
114-9369	Takarullan kaavinsarja
114-9373-03	Wiehle-rullan kaavin
114-9377	Kampa-/kaavinsarja
115-0849	Suuren leikkuukorkeuden harja
114-9384	Täysi eturulla
114-9387-03	Täyden eturullan kaavin
119-0640	Piennarrullasto
114-9382-03	Piennarrullan kaavin
119-4288	Lyhyt takarullasto
119-0646-03	Kiinteä levy (2 kpl / leikkuuyksikkö)
119-0649	Trim-/HD-olakesarja (6 kpl rullaa kohden)
119-0635	RM3100 Kipin rullasarja
98-1852	Mittapalkki

KIINTEÄT TERÄT	
114-9388	Vakio (68,6 cm) – tuotanto
114-9389	Vakio (81,3 cm) – tuotanto
114-9390	Raskas (68,6 cm)
114-9391	Raskas (81,3 cm)
120-1641	Jatkettu matala leikkuukorkeus (68,6 cm)
120-1642	Jatkettu matala leikkuukorkeus (81,3 cm)

*Tuotteiden ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta. Tässä esitteessä olevien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden käyttö, rakenne, vaadittavat lisälaitteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Saat lisätietoja kaikista takuista jälleenmyyjältä.

Versio 6/19

3

Reelmaster 3100-D on valmistettu ISO 9002 -sertifioidussa tehtaassa Tomahissa (Wisconsin), Yhdysvalloissa.



toro.com

Maailmanlaajuinen pääkonttori
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Puhelin: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Kaikki oikeudet pidätetään.
19-232-FI



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

TORO

Count on it.