

ENEMMÄN TOIMINTOJA... ENEMMÄN TULOKSIA.

Workman® MDX -mallistossa on ajomukavuutta lisäävä SRQ™-järjestelmä, joka yhdistää kierreajoneuvon varustetut iskunvaimentimet ja Active In-Frame™ -vääntönivelet. Näiden ominaisuuksien ansiosta sen käyttömukavuus ja hallittavuus ovat huippuluokkaa. Suuri kuormauskapasiteetti ja hydraulijarrut kaikissa neljässä pyörässä lisäävät tuottavuutta vaativimmissakin töissä. Workman MDX:ssä on enemmän tehokkaita ja monikäyttöisiä toimintoja, joilla saat enemmän tuloksia!



toro.com

OMINAISUUDET

Enemmän voimaa

- Workman MDX:n voimanlähteenä toimiva 480 cm³:n -bensinimootori ja MDX-D:n voimanlähteenä toimiva 600 cm³:n dieselmootori tarjoavat jopa 567 kg:n kantokyvyn ja 544 kg:n hinauskyvyn. Tämä ajoneuvo on suunniteltu kuljettamaan haastavimmatkin kuormat mille tahansa työalueelle. Siinä on hydraulijarrut kaikissa neljässä pyörässä, joten se pysähtyy turvallisesti.

Enemmän mukavuutta

- SRQ™-jousituksessa on itsenäinen, kolmiotukivarrella varustettu etujousitus, jossa on kierreajoneuvon iskunvaimentimet ja patentoitu aktiivinen rungon sisäinen vääntöniveltekniikka, sekä takajousitus, jossa on kääntövarsirakenne ja kierreajoneuvon iskunvaimentimet. Tämä tekee ajosta entistä tasaisempaa, ja ero on selvästi havaittavissa. Kuljettajat rasittuvat vähemmän, ja heidän työtehonsa säilyy koko päivän ajan.

Enemmän hallintaa

- Autoissa käytetty hammastankojärjestelmä tarjoaa paremman hallittavuuden ja vähentää ohjaukseen tarvittavaa voimaa niin kuormattuna kuin kuormaamattomana. Tämän ansiosta käyttäjät voivat keskittyä käsillä olevaan tehtävään ja siirtyä paikasta toiseen turvallisesti.

Kestävämpi

- Käytännöllisesti katsoen särkymättömien ulkoisten osien ansiosta Workman MDX on entistäkin kestävämpi ja luotettavampi. Tämä ajoneuvo on suunniteltu väsymättömäksi kumppaniksi työntekoon vuosi toisensa jälkeen.

Enemmän lisävarusteita

- Kova Deluxe-ohjaamo, katos ja tuulilasi suojaavat auringolta, sateelta ja tuulelta. Kaatumissuojausjärjestelmä, jäähdyttimen suojaus ja lisävarusteena saatavat maastorenkaat helpottavat työntekoa haastavassa maastossa. Workman-ajoneuvon tuottavuutta voidaan parantaa varustamalla se myös Deluxe-minijääkaapilla.

	WORKMAN MDX MALLI 07235 / 07235TC	WORKMAN MDX-D MALLI 07236 / 07236TC
MOOTTORI	480 cm ³ :n ilmajäähdytteinen kaksisynterinen Briggs & Stratton® Vanguard®, pakokaasu- ja haihtumapäästöt vuoden 2011 EPA- ja CARB-vaatimusten mukaiset.	600 cm ³ :n nestejäähdytteinen kaksisynterinen Kubota®-dieselmoottori. Biodiesel-yhteensopiva B20:een asti (20 % biodieseliä ja 80 % maaöljypohjaista dieselpolttoainetta).
SRQ™-JÄRJESTELMÄ	Active in-Frame™ -vääntönivel, etu- ja takajousitus.	
ETUJOUSITUS	Muunnettu MacPherson-tukivarsi, säädettävät kierreousilla varustetut iskunvaimentimet.	
TAKAJOUSITUS	Pitkittäinen tukivarsi, säädettävät kierreousilla varustetut iskunvaimentimet.	
AJONOPEUS	Enimmäisnopeus rajoitettu 25,6 km/h; lisävarusteena 32 km/h (edellyttää kaatumissuojajärjestelmän ja turvavyöt).	
JARRUT	Hydrauliset levyjarrut etupyörissä, hydrauliset rumpujarrut takapyörissä.	
OHJAUS	Manuaalinen hammastanko-ohjaus, jossa ergonomisesti sijoitettu ohjauspylväs; ohjauksen nopeus 2,75 kierrosta ääri-asennosta toiseen, ohjauspyörän halkaisija 35 cm.	
RUNKO	Hitsattu teräspalkki- ja -putkirakenne; runkopinnat käsitelty elektroforeettisesti; kori ja lava valmistettu kolhun- ja korroosionkestävästä polyeteenistä.	
MAAVARA	Edessä 25,4 cm; takana 18 cm.	
RENKAAT	Edessä 22 × 9,5-10, 4-vyörensä; takana 24 × 12-10, 4-vyörensä; lisävarusteena maastorengas.	
POLTTOAINETILAVUUS	24,6 litraa	
MITAT	Leveys 155,4 cm	Pituus 307,5 cm
		Akseliväli 204,2 cm
OHJAAMON MITAT ASENNETTUNA	Korkeus 201,1 cm	Leveys 162,5 cm
KATOKSEN MITAT ASENNETTUNA	Korkeus 201,9 cm	Leveys 155,4 cm
KÄÄNTÖSÄDE	Takareunaan sisäreuna 221 cm; etureunaan ulkoreuna 653 cm.	
MITTARISTO	Tuntimittari, öljynpaineen varoitusvalo, lisävarusteliitäntä; kojelaudassa kaksi mukitelintä, paikka radiolle ja hansikaslokeri.	Tuntilaskuri, öljypaineen, hehkutulpan, jäähdytysnesteen lämpötilan ja akun latauksen merkkivalot sekä lisävarusteliitäntä; kojelaudassa kaksi mukitelintä, paikka radiolle ja hansikaslokeri.
KÄYNNISTYS	Poljinkäynnistys (lisävarusteena avainkäynnistys).	Avainkäynnistys
KULJETUSLAVAN KOKO, SISÄPUOLI	Pituus 113 cm; leveys 125 cm; korkeus 26 cm; LLDPE-hartsia.	
AJONEUVON KOKONAISKAPASITEETTI	750 kg	
KUORMALAVAN KUORMAUSKAPASITEETTI	567 kg	
PERÄVAUNUN HINAUSKYKY	Perävaunu 182 kg, aisapaino 23 kg vakiovetokytkimellä. Perävaunu 544 kg, aisapaino 45 kg raskaan käytön vetokytkimellä.	
LISÄVARUSTEET	Katos, kiinteä/kallistettava tuulilasi, sähkökäyttöinen kuormalavan nostin, jäähdyttimen suojuus, kaatumissuojajärjestelmä, jarruvalo-/takavalvo-/suuntavilkkusarja, liitäntäkiinnike, BOSS®-aura ja juomateline.	
TAKUU	Kahden vuoden tai 1 500 tunnin rajoitettu takuu; lisätietoja käyttöoppaassa.	

*Tuotteiden ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta. Tässä esitteessä olevien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia.

Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden käyttö, rakenne, vaadittavat lisälaitteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Saat lisätietoja kaikista takuista jälleenmyyjältä.

Versio 1/19

2

Workman MDX/MDX-D on valmistettu ISO 9002 -sertifioidussa tehtaassa Tomahissa (Wisconsin), Yhdysvalloissa.



toro.com

Maailmanlaajuinen pääkonttori
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Puhelin: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Kaikki oikeudet pidätetään.
19-246 FI



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.