

TORO®

Z Master® Revolution®-serien

Kommersiella klippare med nollsvängradie

DE DJÄRVA KOMMERSIELLA KLIPPARNA I TORO Z MASTER REVOLUTION-SERIEN

Branschledande HyperCell®-batterier utvecklade av Toro ger överlägsen kraft som slukar frodiga gräsmattor hela dagen, outtröttligt!

Nya Revolution-serien bygger på samma beprövade Z Master-chassi och Turbo Force®-klippdäck som du förlitat dig på i årtal, och ger lägre totalkostnad under maskinens livstid.



Modell 18745TE visas

toro.com

FUNKTIONER

Effekt och hållbarhet

- Heldagsdrift med litiumjonbatteriet Toro HyperCell
- Komplet bärarm och robusta Turbo Force-klippdäck med tjocklek 7
- Patentsökta programvarukontroller för att optimera hur maskinen känns och svarar, inklusive hastighetsreglage

Mångsidighet

- Spara släputrymme och förbättra mångsidigheten med kompakt storlek
- Bättre förarsikt och därmed bättre arbetskvalitet

Prestanda

- 18740TE och 18745TE: 21 205 m²/h*
- 18750TE och 18757TE: 22 945 m²/h*
- 18765TE och 18767TE: 26 506 m²/h*
- 3,8–14 cm klipphöjd med mekanisk klipphöjdpedal som standard
- Finns som klippdäck med sidoutkast eller bakre utkast

Produktivitet

- Justering av klippdäcksvinkel för optimal klipptid och klippkvalitet
- Horizon™-teknik med batterilivslängd, laddningsstatus, timmätare, kniveggshastighet och maximal körhastighet
- Markhastighet upp till 17,7 km/h**
- Inbyggd LED-lampa som standard för bättre sikt hela dagen
- Förbättra produktiviteten med enkel av- och påstigning
- Justera klipphöjden från förarplattformen

* Max m² och tunnland per timme baserat på 90 % effektivitet (markhastighet x klippbredd). Faktisk produktivitet beror på förhållandena.

** Baserat på kontrollerad laboratorietestning av produkten. Drifttiden varierar beroende på belastningen. Laddningstiden kan variera beroende på miljöförhållanden. Laddningstid baserad på tempererade förhållanden.

	Z Master® Revolution®					
	18740TE	18745TE	18750TE	18757TE	18765TE	18767TE
DRIVSYSTEM						
BATTERI	HyperCell®					
BATTERIMÄNGD	10					
BATTERIKAPACITET	23,4 kWh					
DRIFTTID (TIM)	Upp till över 7 timmar					
LADDNINGSTID (TIM)**	8 timmar					
LADDNINGSTYP	3,3 kW					
DRIVNING						
TRANSMISSION	Planetväxelsystem					
MOTORER	Kommersiellt högt åtdragningsmoment					
KLIPPDÄCK						
KLIPPDÄCKSSTORLEK	122 cm		▶ 132 cm		▶ 153 cm	
KLIPPDÄCK	Turbo Force® med tjocklek 7					
KLIPPDÄCK, UTMATNING	Sida	▶ Bak	Sida	▶ Bak	Sida	▶ Bak
KLIPPDÄCKSDJUP	14 cm					
SPINDELHUS	22,9 cm i diameter Gjutet aluminium med knivhållare					
KLIPPHÖJD	3,8–14 cm i steg om 0,6 cm					
KNIVAR	0,5 cm värmebehandlat stål					
KNIVSPETSHASTIGHET	Reglerbar					
MOTORER	Mittmonterad, kommersiellt högt vridmoment ¹					
VINKELJUSTERING	Ja					
FUNKTIONER						
FJÄDRINGSSYSTEMET MYRIDE®	Standard					
FÖRARSÄTE	Deluxe-komfort med armstöd					
MAXHASTIGHET FÖR DRIVENHET (ANNONSERAD)	17,7 km/h ²					
MAXIMAL VARVTALSREGLERING	Ja. 7 hastighetsinställningar					
DRIVHJUL	Super Turf 24 x 9.50–12	Super Turf 24 x 10.50–12		Super Turf 24 x 12.00–12		
DRIVHJUL	Svart stål					
FRÄMRE SVÄNGHJUL	13 x 6.50–6 halvpneumatiska och punkteringssäkra					
TEKNIK	Timmätare, USB, Horizon™ -teknik					
VÄLTSKYDDSPROFIL/PIN-TYP	Fyrkantigt rör/ sprint med snodd					
LED-LAMPOR	Standard					
PARKERINGSBROMS	Integrerad i transmissionen Automatisk					
GARANTI	5 år eller 1 250 timmar ^{3,4} Batteri och laddare: 4 år eller 1,5 MWh					
VIKTER OCH MÅTT						
VIKT	673 kg	665 kg	675 kg	668 kg	687 kg	678 kg
VÄLTSKYDDETS HÖJD (UPPFÄLLT)	183 cm		183,2 cm			
KLIPPDÄCKSBREDD	132,5 cm	125,1 cm Däckbredd	150 cm	134,6 cm	165 cm	157 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	160,7 cm	124,5 cm	171 cm	134,6 cm	191,4 cm	157 cm
LÄNGD (UPPFÄLLT VÄLTSKYDD)	206,3 cm					

¹ Drivs av HyperCell Power System®, ej utbyttbar
² Baserat på kontrollerad laboratorietestning av produkten. Drifttiden varierar beroende på belastningen.
Laddningstiden kan variera beroende på miljöförhållanden. Laddningstid baserad på tempererade förhållanden.
³ Beroende på vilket som inträffar först.
⁴ Ingen timgräns under de första 2 åren

▶ = Uppgraderande funktioner